



(her)inrichting kruisingsvlak nader te bepalen

Aansluiten op bestaande situatie

Gonsseleweg

12

12A

Situatie
Schaal 1:200

Situatie
Schaal 1:200

Situatie
Schaal 1:200

Situatie in luchtofoto
Schaal 1:200

- Legenda**
Diktes asfalt bij benadering, dikte i.o.m. onderhouddaanemer/gemeente Deventer
- Werkgrens
 - Bestaande inspectieputten
 - Openbaar groen
 - Openbaar groen t.b.v. kombord
 - Aanbrengen deklaag rijbaan, dikte: 0.08m, AC Surf asfalt, Grijs, bestaande constructie.
 - Aanbrengen deklaag fietspad, dikte: 0.08m, AC Surf asfalt, rood, bestaande constructie.
 - Aanbrengen fietspad deklaag, dikte: 0.02m, AC Surf asfalt, rood, onderlaag, dikte: 0.06m AC base asfalt, Menggranulaat 0.3/0.5m, laagdikte 0.25m. Grondverbetering, laagdikte 0.30m. Bestaande ondergrond.
 - Aanbrengen Trottoirband, beton, 130/150x250x1000mm, grijs, met steunrug van stampbeton, op bestaande ondergrond.
 - Aanbrengen Sireklaag, betonstraalsteen, Dikformaal, grijs. Straatlaag, laagdikte 0.05m. Bestaande ondergrond.
 - Aanbrengen wegmakering 1-1 streep, Dikte: 0.02 cm, Thermoplast, wit.
 - Aanbrengen wegmakering fietspad, Dikte: 0.02 cm, Thermoplast, wit.

